



Nacelles élévatrices
automotrices

Immatriculée comme
M.A.R ou machine de
services remorquée

Trois prises d'air
dans la nacelle

Commandes électriques
à appuyer avec les pieds

Hauteur maximum de
travail : 10 - 11 - 12 m

Remorquables



www.mecaplus.es



Caractéristiques

- ✓ Peut être immatriculée comme machine agricole remorquée ou machine de services remorquée
- ✓ Autopropulsée et remorquable
- ✓ Alarme d'inclinaison
- ✓ Alarme sonore d'huile et de température
- ✓ Commandes électriques dans la nacelle à appuyer avec les pieds
- ✓ Transmission hydrostatique avec motoréducteurs
- ✓ Circuits hydrauliques indépendants
- ✓ Possibilité de réaliser simultanément jusqu'à cinq mouvements
- ✓ Réservoir de gasoil d'une grande contenance (60 heures de travail)
- ✓ Boîtier porte-objets de 100 l
- ✓ Toutes les conduites à l'intérieur des bras
- ✓ Fabriquées en tôle d'acier de trois mm pour supporter la chute d'objets
- ✓ Accélérateur électrique
- ✓ Pistons hydrauliques avec système parachute, régulateur de débit et soupape anti-retour
- ✓ Descente d'urgence dans la nacelle et sur le socle
- ✓ Plateau porte-objets dans la nacelle
- ✓ Trois prises d'air dans la nacelle
- ✓ Équipement pneumatique de 820 l/m
- ✓ Poids maximum: 3000 kg. Facile à transporter
- ✓ Moteur diesel réfrigéré par eau ou par air
- ✓ Hauteur de travail: 10 - 11 - 12 mètres
- ✓ Largeur maximum de transport: 2,10 m

Options

- ▶ 4x4
- ▶ Chenilles en caoutchouc
- ▶ Roues jumelles

Qualité

- ▶ Certificat d'examen CE de type. Directive européenne en matière de sécurité des machines (UNE-280)
- ▶ Système de nivellement automatique
- ▶ Déconnecteur de batterie
- ▶ Arrêt d'urgence



Spécifications	MTP-10	MTP-11	MTP-12
Hauteur maximum de travail	10 m	11 m	12 m
Portée maximum horizontale	4 m	5 m	4,5 m
Distance au sol avec portée max.	3,5 m	3,5 m	4,5 m
Poids maximum admis dans la nacelle	120 kg	120 kg	120 kg
Dimensions de la nacelle	0,6 m x 0,6 m		
Largeur A	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Hauteur pliée B	2,07 m	2,07 m	2,42 m
Longueur pliée C	5,75 m	6,75 m	6,70 m
Poids maximum	3000 kg	3000 kg	3000 kg
Pente max. de travail axe transversal	32%	32%	32%
Pente max. de travail axe longitudinal	15%	15%	15%
Réservoir hydraulique	50 l	50 l	50 l
Réservoir gasoil	80 l	80 l	80 l
Moteur	Diesel réfrigéré par air / eau		

